



ND16FA-6

Dayton 5/8インチ ネオジウム ドーム ツィーター

形式	ソフトドーム ツィーター
ダイヤフラム	テキスタイル
フレーム	プラスチック樹脂
マグネット	ネオジウム
シールド	有



【基本仕様】

口径(mm)	16
インピーダンス(Ω)	6
Re(Ω)	5.0
Le(mH)	-
ボイスコイル径(mm)	16
Fs(Hz)	2,200
周波数特性(Hz)	3.5k~27k
効率(dB@2.83V/1m)	90
耐入力(W:RMS/MAX)	10/20
Vas(リットル)	-
Sd(cm ²)	2.0
Xmax(mm)	-
Cms	-
Mms	-
Rms	-
BL	-
Qms	-
Qes	-
Qts	-

【寸法表】

外形寸法(直径:mm)	32
開口寸法(直径:mm)	32
奥行き(mm)	16
重量(kg)	0.03

【ご使用前にお読みください】

商品お受取後は、一週間以内に、必ず外観上のチェック、および動作確認を行ってください。

(ネジ取付後、ハンダ付け後の不良交換には、原則、応じられませんのでご注意ください。)

万一、外観上の不備や動作不良などが有る場合は、商品お受取後8日以内に、販売店までお申し出ください。

ツィーターには、コンデンサー取付け等の保護対策を行うとともに、過大入力には十分注意してください。

ツィーター本体に、ハンダ付けする場合は、熱による接続端子部分の損傷にご注意ください。